Acumulador para bomba de calor ATTACK Z 200/300 HP

Datos técnicos

Parámetro	Unidad	Z 200 HP	Z 300 HP
Volumen nominal	l	200	300
Peso sin agua	kg	90	116
Presión nominal de funcionamiento	MPa	0,6	0,6
Presión máxima de apertura de la válvula de seguridad	MPa	0,7	0,7
Presión mínima de agua requerida	MPa	0,01	0,01
Consumo en modo de espera a 65 °C	Wh/24 h	1900	2500
Volumen calentado del intercambiador inferior	l	200	300
Superficie del intercambiador inferior	m²	1	1,5
Volumen del intercambiador inferior	l	5,7	8,5
Presión de funcionamiento del intercambiador inferior	MPa	0,6	0,6
Volumen calentado del intercambiador superior	l	90	130
Superficie del intercambiador superior	m²	0,8	1
Volumen del intercambiador superior	l	4,6	5,7
Presión de funcionamiento del intercambiador superior	MPa	0,6	0,6
Material del depósito	—	Chapa de acero esmaltada	Chapa de acero esmaltada
Material del intercambiador	—	Tubo de acero esmaltado	Tubo de acero esmaltado
Protección contra la corrosión	—	Esmalte vitrificado + ánodo activo	Esmalte vitrificado + ánodo activo
Conexión de agua fría y caliente	—	G3/4	G3/4
Circuito de recirculación	—	G3/4	G3/4

Parámetro	Unidad	Z 200 HP	Z 300 HP
Conexión para resistencia eléctrica	—	Rp6/4	Rp6/4
Conexión del intercambiador de calor	—	Rp3/4	Rp3/4
Conexión para termómetro y sensores	—	Rp1/2	Rp1/2