Acumulador para sistema solar y calderas ATTACK Z 200/300 SOL

Datos técnicos

Parámetro	Unidad	Z 200 SOL	Z 300 SOL
Volumen nominal	l	200	300
Presión nominal de funcionamiento	MPa	0,6	0,6
Presión máxima de apertura de la válvula de seguridad	MPa	0,7	0,7
Presión mínima de agua requerida	MPa	0,01	0,01
Consumo de energía en espera a 65 °C	Wh/24 h	1900	2500
Volumen calentado del intercambiador inferior	l	200	300
Superficie del intercambiador inferior	m²	0,8	1,0
Volumen del intercambiador inferior	l	5,5	8,3
Presión de funcionamiento del intercambiador inferior	MPa	0,6	0,6
Volumen calentado del intercambiador superior	l	90	130
Superficie del intercambiador superior	m²	0,615	0,7
Volumen del intercambiador superior	l	4,1	4,6
Presión de funcionamiento del intercambiador superior	MPa	0,6	0,6
Material del depósito	—	Chapa de acero esmaltada	Chapa de acero esmaltada
Material del intercambiador	—	Tubo de acero esmaltado	Tubo de acero esmaltado
Protección contra la corrosión	—	Esmalte vitrificado + ánodo activo	Esmalte vitrificado + ánodo activo
Conexión de agua fría y caliente	—	G3/4	G3/4
Circuito de recirculación	—	G3/4	G3/4
Preparación para resistencia eléctrica	—	Rp6/4	Rp6/4

Parámetro	Unidad	Z 200 SOL	Z 300 SOL
Conexión del intercambiador de calor	—	Rp3/4	Rp3/4
Conexión del termómetro y los sensores	—	Rp1/2	Rp1/2