Caldera eléctrica ATTACK ELECTRIC EXCELLENT

Datos técnicos

Parámetro	Unidad	Electric Excellent 8	Electric Excellent 15	Electric Excellent 24
Potencia térmica nominal	kW	7,5	15	22,5
Corriente nominal	A	3×12 / 1×36	3×24	3×36
Grado de protección eléctrica	IP	40	40	40
Tensión de red	V	3×230/400 V + N + PE/50 Hz; 1×230 V + N + PE/50 Hz	3×230/400 V + N + PE/50 Hz	3×230/400 V + N + PE/50 Hz
Corriente nominal máx.	A	3×12 / 1×36	3×24	3×36
Interruptor principal de la instalación eléctrica	A	3×16 / 1×40	3×25	3×40
Corriente nominal del fusible de control	A	0,315	0,315	0,315
Relé: vida útil eléctrica	—	250 000 cyklov, 16 A, 250 V	250 000 cyklov, 16 A, 250 V	250 000 cyklov, 16 A, 250 V
Entrada / salida del agua de calefacción	G	¾″ rosca exterior	¾″ rosca exterior	¾″ rosca exterior
Sobrepresión mín. de trabajo del circuito de calefacción	bar	0,4	0,4	0,4
Sobrepresión máx. de trabajo del circuito de calefacción	bar	3	3	3
Temperatura máx. del agua de calefacción	°C	80	80	80
Volumen de agua total de la caldera	l	10,6	10,6	10,6
Rendimiento a potencia nominal	%	99	99	99
Vaso de expansión	l	8	8	8
Peso de la caldera	kg	36,5	38	39,5

Parámetro	Unidad	Electric Excellent 8	Electric Excellent 15	Electric Excellent 24
Dimensiones (ancho × alto × fondo)	mm	450×656×345	450×656×345	450×656×345