Depósitos de inercia ATTACK TUV y TUVS con producción de ACS

Datos técnicos

Parámetro	Unidad	TUV 500 K	TUV 600 K	TUV 800 K	TUV 1000 K	TUVS 500 K	TUVS 600 K	TUVS 800 K	TUVS 1000 K	TUVS 1250 K	TUVS 1500 K	TUVS 2000 K
Posición 1–6	mm	1 405	1 515	1 545	1 735	1 405	1 515	1 545	1 735	1 655	1 755	1 955
Posición 2–7	mm	1 013	1 123	1 135	1 255	1 013	1 123	1 135	1 255	1 175	1 345	1 408
Posición 3 (EL)	mm	771	794	846	1 036	771	794	846	1 036	988	1 072	1 314
L – longitud máxima de la resistencia eléctrica	mm	600	650	735	735	600	650	735	735	880	920	1 000
Posición 4–8	mm	621	684	725	775	621	684	725	775	695	820	862
Posición 5–9	mm	230	245	315	295	230	245	315	295	285	375	315
Posición RS	mm	—	—	—	—	230	245	315	295	285	375	315
Posición AS	mm	—	—	—	—	710	725	725	860	850	895	843
Diámetro sin aislamiento	mm	650	700	790	790	650	700	790	790	950	1 000	1 100
Diámetro con aislamiento de 100 mm	mm	850	900	990	990	850	900	990	990	1 150	1 200	1 300
Altura	mm	1 631	1 754	1 806	1 996	1 631	1 754	1 806	1 996	1 948	2 032	2 274
R – dimensión de inclinación sin aislamiento	mm	1 717	1 841	1 898	2 081	1 717	1 841	1 898	2 081	2 064	2 160	2 390
Altura mínima de instalación	mm	1 831	1 954	2 006	2 196	1 831	1 954	2 006	2 196	2 148	2 232	2 474
Temperatura máxima de servicio	°C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Presión máxima de servicio	bar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Superficie del intercambiador de ACS	m²	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54
Superficie del intercambiador solar	m²	—	—	—	—	1,8	1,8	2,4	3	3	3,6	4,2
Volumen del intercambiador solar	l	—	—	—	—	11,9	11,9	15,9	19,8	19,8	19,8	23,7
Presión máxima de servicio del intercambiador solar	bar	—	—	—	—	10	10	10	10	10	10	10
Temperatura máxima de servicio del intercambiador solar	°C	—	—	—	—	105	105	105	105	105	105	105
Volumen del depósito	l	474	605	713	891	474	605	713	891	1 239	1 420	1 960
Peso	kg	157	157	157	172	157	157	157	172	172	265	296